

EMETTEURS-RECEPTEURS PORTATIFS VHF/UHF

- Compact, efficace et robuste
- 16 canaux, 12,5 et 25 kHz d'espacement
- Puissance de 5W en VHF, 4W en UHF, 2 niveaux Haut/Bas
- Signalisation TCS et DCS
- Communications directes ou relayées
- Fonction « économiseur » et signal de batterie faible
- Fonction « VOX » intégrée sur 2 niveaux pour utilisation « mains libres »
- Fonctions canal occupé, scanning, scanning avec canal prioritaire



Le portatif **SRP705** est un émetteur/récepteur synthétisé à 16 canaux offrant à des utilisateurs professionnels un outil de communication performant et économique. Sa grande facilité d'utilisation, sa compacité et sa **fiabilité** sont les principaux atouts qui feront du SRP705 une aide quotidienne dans vos missions. Opérationnel dès sa mise sous tension, il vous permet de rester en contact avec vos collègues, individuellement ou en groupe grâce à ses **signalisations** (TCS et DCS) et renforce ainsi votre

organisation. Sa fonction **VOX intégrée** avec deux niveaux de fonctionnement vous permet de rester « mains libres » tout en communiquant. La disposition de la batterie sur l'arrière de l'appareil lui confère une **compacité** tout en vous assurant plusieurs heures d'**autonomie**. Sa construction respecte le standard MIL-STD 810 C,D,E pour les conditions de température, pression, étanchéité à l'eau et vibrations et la texture de son boîtier assure une grande résistance aux éraflures.



Prise accessoires et clip de ceinture



Microphone haut-parleur



Portatif sur son chargeur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SRP705

Modes de fonctionnement	Synthétisé, mono ou bi fréquence
Modulation	FM (F3E)
Nombre de canaux	16
Bandes de fréquences	VHF : 148-174MHz – UHF : 440-470MHz
Espacement de canal	12,5kHz, 20kHz, 25kHz
Signalisations	38 TCS (CTCSS) 84 DCS
Batterie standard	NiMh 1300mA/h, fixée au dos de l'appareil
Accessoires inclus à la livraison	Antenne hélicoïdale, clip de ceinture, manuel d'utilisation
Puissance par canal	5W en VHF, 4W en UHF, 2 niveaux H/B programmables
3 voyants	Batterie basse, Emission, Canal occupé
Dimensions hors tout	60 x 42 x 130mm
Poids	310g avec la batterie standard
Norme	ETS 300-086
Robustesse du boîtier	Conforme à la MIL STD 810 standard C,D,E
Finition	Texture résistante aux éraflures
Châssis	Aluminium
Programmation	Entièrement programmable depuis un PC à l'aide d'un logiciel dédié
Economiseur	Réduit notablement la consommation
Fonctions particulières	VOX intégré, deux niveaux programmables Verrouillage sur canal occupé sur un temps défini Scanning / Scanning avec canal prioritaire
Accessoires	Une gamme complète d'accessoires est disponible en option

Toutes ces caractéristiques sont basées sur des conditions normales d'exploitation

CACHET DU DISTRIBUTEUR

Simoco france



Siège social

10, avenue Réaumur
92142 CLAMART CEDEX
Tél.: +33 (0)1 41 36 14 00
Fax: +33 (0)1 41 36 14 13
www.simoco.fr

Direction Régionale Sud

Parc d'Affaires
La Bastide Blanche - B6
13127 VITROLLES
Tél.: +33 (0)4 42 75 29 04
Fax: +33 (0)4 42 75 23 47

Agence Rhône-Alpes

Parc d'Activités
330, allée des Hêtres
69760 LIMONEST
Tél.: +33 (0)4 72 29 39 93
Fax: +33 (0)4 72 29 39 99